



### WAB Artykuły Poligraficzne

ul. Ceramiczna 7 ◦ 20-150 Lublin ◦ tel (+48 81) 740 94 94 ◦ fax (+48 81) 740 94 95

ul. Owocowa 10E ◦ 40-158 Katowice  
tel ( +48 32 ) 601 21 50 fax( +48 32 ) 601 21 95 ◦

## Karta Techniczna Obciąż EASY PRINT PLUS UV

Obciąż przeznaczony do druku arkuszowego w pracach gdy na jednej maszynie używane są systemy hybrydowe

### Charakterystyka:

- bardzo dobra stabilność, guma nie odkształca się, nie zmienia swoich wymiarów pod warunkiem użyciem z nieagresywnymi farbami UV i zmywaczami
- nowa powierzchnia kompresyjna wraz z budową szkieletową poprawiają wytrzymałość oraz odporność na zmywacze, jednocześnie zmniejsza ryzyko rozwarstwienia,
- specjalna powierzchnia drukowa polepsza przenoszenie farby i ostrość punktu
- rekomendowana do użycia z dziennymi farbami fluoroscencyjnymi, farbami metalicznymi, konwencjonalnymi farbami na bazie olei mineralnych i farb UV

### DANE TECHNICZNE

Powierzchnia drukowa	Kolor: Indygo Powierzchnia: wypolerowana Konstrukcja: kompresyjne
Chropowatość powierzchni	0,6-0,9 $\mu\text{m}$
Mikro twardość	68 $\pm$ 3IRHD
Rozciągliwość	< 0,7% w 500N/5cm
Nominalna Grubość	1.70mm/1.90mm $\pm$ 0,02mm

