



WAB Artykuły Poligraficzne

ul. Ceramiczna 7 • 20-150 Lublin • tel (+48 81) 740 94 94 • fax (+48 81) 740 94 95

ul. Owocowa 10E • 40-158 Katowice
tel (+48 32) 601 21 50 fax(+48 32) 601 21 95 •

Karta Techniczna Obciążenie PC Strip Off Najwyższej jakości guma przeznaczona do prac in-line

Zastosowanie:

Systemy lakiernicze dyspersyjne oraz UV. Szczególnie polecany do lakierowania i zadruku opakowań. Nadaje się również do druku offsetowego, druku na metalu i plastiku. Nie nadaje się do druku na tkaninie i papierze gazetowym.

Charakterystyka:

Zastosowanie w wodnych systemach lakierniczych i w systemach lakierowania UV. Guma posiada aż dwie warstwy kompresyjne – umożliwia to wycinanie dowolnego kształtu w dowolnie wybranym kierunku, gwarantuje przy tym utrzymanie niezmiętej struktury z zachowaniem idealnie gładkich krawędzi gumy. Konstrukcja szkieletu o niskim współczynniku rozciągliwości pozwala po zdjęciu z maszyny na ponowne wykorzystanie tej samej gumy, bez ryzyka związanego z utrzymaniem pasowania miejsc nie lakierowanych.

- konstrukcja wzmocniona włóknami,
- płaska, szlifowana i polerowana powierzchnia
- warstwa spodnia lakierowana
- znakomita elastyczność ułatwiająca montowanie na maszynie

Guma łatwo się wycina. Wycięcie powinno mieć głębokość co najmniej 0.90 mm. Wycinanie ręczne lub automatyczne za pomocą bardzo ostrej krawędzi.

DANE TECHNICZNE

Konstrukcja	Kolor: różowy Twardość ogólna : 79 - 80 Shore A Mikro twardość:
Porowatość warstwy drukującej	0.6 – 0.9 μ m
Rozciągliwość	>0.7% przy 500N/5cm
Nominalna Grubość	1.96mm (0.077") \pm 0.02mm
Przyleganie warstwy usuwalnej	15 – 25 N/5cm
Grubość warstwy usuwalnej	Min 0.9mm

