



WAB Artykuły Poligraficzne

ul. Ceramiczna 7 ◦ 20-150 Lublin ◦ tel (+48 81) 740 94 94 ◦ fax (+48 81) 740 94 95

ul. Owocowa 10E ◦ 40-158 Katowice
tel (+48 32) 601 21 50 fax(+48 32) 601 21 95 ◦

KARTA TECHNICZNA

Płyta lakierująca – lakiery dyspersyjne

Opis:

- Płyta do lakierowania, wielowarstwowa, odpowiednia do lakierów wodnych,
- Półprzezroczysta
- Aksamitna powierzchnia,
- Bardzo odporna na większość rozpuszczalników używanych w poligrafii,

Instrukcja :

- w celu uzyskania dobrych krawędzi, ostrze musi dotykać spodu płyty
- wycinać delikatnie
- używać kompresyjnych podkładów
- zastosować minimalny docisk pomiędzy płytą a wałkiem Anilox oraz pomiędzy płytą a walcem dociskowym

Czyszczenie :

- do lakierów wodnych używać wody – najlepiej gorącej

DANE TECHNICZNE

Materiał	Płyta poliestrowa pokryta elastomerami
Grubość nominalna	1.15 mm; 1.35mm (ASTM D374)
Grubość podłoża	0.350 mm (ASTM D 374)
Kolor	Niebieski
Przyczepność	6 - 12N/25mm
Twardość	93° shore A; 91° shore A