



## RELIEF

**Specjalny zmywacz do odkamieniania układu farbowego.**

- Łatwy i bezpieczny w stosowaniu
- Usuwa wapń i alkaiczny osad powstały w wyniku stosowania zmywaczy
- Przywraca walcem ich oryginalną strukturę
- Jest niepalny i nie jest sklasyfikowany jako szkodliwy.
- Kondycjonuje powierzchnie walców farbowych

### **Zastosowanie:**

Uruchomić maszynę.

Nanieść niewielką ilość (100 ml) na wałki układu farbowego.

Po 3-5 minutach polać niewielką ilością wody i przystawić rakiel. Pozostawić maszynę na biegu przez około 3-5 minut dla całkowitego wysuszenia wałków.

Produkt w rozcieńczeniu roboczym jest biodegradowalny w ciągu 14 dni od momentu uwolnienia do środowiska naturalnego.

### **Właściwości fizyko-chemiczne:**

Stan: Ciecz

VOC: 101 g/l

pH koncentratu: 6.6

Gęstość względna: 1.04@ 20 C

Rozpuszczalność: całkowicie rozpuszczalny w wodzie

Kolor: Bezbarwny

Temp. wrzenia: 100 C

Zapach: brak specyficznego

Punkt zapłonu: nie dotyczy

