



SOLVEX

Pasta do wałków farbowych - 0% VOC

Solvex jest to mieszalna z wodą, ulegająca biodegradacji pasta stosowana do czyszczenia wałków farbowych przy tzw. szybkich zmianach kolorów (np. z ciemnego na jasny).

Jest także polecana do tzw. głębokiego czyszczenia bardzo zabrudzonych obciągow offsetowych i wałków farbowych.

Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych tj. destylaty ropy naftowej, dzięki czemu praca z tym środkiem jest bezpieczniejsza i przyjemniejsza.

ZASTOSOWANIE:

Wałki farbowe:

- nałożyć **Solvex** na wałki i uruchomić maszynę na około 3 minuty
- nie przystawiać raka na tym etapie
- połączyć wałki niewielką ilością wody i pozostawić pracującą maszynę na następne parę minut
- przystawić rakiel i spłukać wałki niewielką ilością wody
- po dokładnym oczyszczeniu pozostawić pracującą maszynę aby wałki dobrze wyschły

Głębokie czyszczenie wałków i obciągow:

- zdjąć wałki lub obciążki z maszyny
- nałożyć warstwę ok. 1-2 mm Solvexu
- zostawić na parę godzin (maksymalnie 8, po dłuższym czasie usunięcia Solvexu będzie bardzo trudne)
- spłukać wodą i przetrzeć do sucha szmatką



Produkt jest biodegradowalny w ciągu 14 dni od momentu uwolnienia do środowiska naturalnego.

Właściwości fizyko-chemiczne:

Stan: Pasta	Kolor: Żółtawy
VOC: 75 g/l	Temp. wrzenia: 200 C
pH koncentratu: 8.5	Zapach: olej sosnowy
Gęstość względna: 1.20@ 20 C	Punkt zapłonu: nie dotyczy
Rozpuszczalność: mieszalny z wodą	