

KARTA TECHNICZNA: DAY 3610

Charakterystyka:

Jest to jeden z najbardziej trwałych, elastycznych i uniwersalnych obciągow. Obciąż jest dedykowany na szerokie spektrum prac wymagających wysokiej jakości, niezależnie od wieku maszyny drukującej. W aplikacji offsetowych dayGraphica 3610 zapewnia wysoką jakość prac na szerokim spektrum podłoży, od grubych powlekanych papierów do papierów o niskich gramaturach, poprzez podłoża newsiakiłliwe, papiery z recyklingu i wszystkie podłoża dostępne dla segmentu opakowaniowego. Wydłużona żywotność zapewniona dzięki wysokiej gęstości szkieletu i zoptymalizowana warstwa kompresyjna pozwala na łatwe prowadzenie farby także w rastrach i tonach wymaganych do zadruku opakowań na tekturze falistej.

Cechy:

- Zmodyfikowana, ulepszona warstwa kompresyjna
- Polerowana powierzchnia
- Szkielet o wyższej gęstości
- Kompatybilna powierzchnia gumowa

DANE TECHNICZNE

Powierzchnia drukowa	Kolor: zielony Powierzchnia: odporna na rozpuszczalniki mieszanka gum Twardość powierzchni: 78°
Zdolność kompresji	0,14mm @ 1060 kPa 0,19mm @ 2060 kPa
Rozciągliwość	<0,70% @ 10 N/mm
Wytrzymałość na rozciąganie	>60 N/mm
Grubość	1.95mm 1.70mm

Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z powodów wymienionych powyżej karta informacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych.