

KARTA TECHNICZNA: **PC DUMP FAST – szybkooschnący środek - Wałki zwilżające, powierzchnie metalowe i gumowe**

Charakterystyka

Poprawia właściwości hydrofilowe wałków. Skutecznie usuwa farbę. Zaprojektowane specjalnie do stosowania na wałkach zwilżających. PC DUMP FAST to szybkooschnąca kombinacja rozpuszczalników i detergentów dobranych specjalnie do czyszczenia chromowanych i gumowych powierzchni wałków zwilżających. PC DUMP FAST charakteryzuje się szybkim i skutecznym działaniem czyszczącym oraz umożliwia szybkie uruchomienie bez konieczności dokonywania jakichkolwiek modyfikacji.

Charakterystyka techniczna

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <u>Właściwości chemiczne</u> | Wygląd | Bezbarwny |
| | Zapach | Estry |
| | Temperatura zapłonu | < 0 °C |
| | Gęstość (25 °C) | 0,736 kg/L |
| | Zawartość VOC | 100 % |
| <u>Aplikacja</u> | Farby | Konwencjonalne/UV/LED/Hybryda |
| | Mieszalność z wodą | NIE |
| | Opakowania | 1 oraz 5 litrów |

Sposób użycia

Mycie manualne: Nałóż PC DUMP FAST na wałki czystą szmatką. Czyść, aż cała powierzchnia będzie czysta. Użyj czystej szmatki zwilżonej wodą by zakończyć proces mycia. Wytrzeć do sucha przed uruchomieniem maszyny.

Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z powodów wymienionych powyżej karta informacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych.