

## KARTA TECHNICZNA: PC E-DUMP – środek do czyszczenia wałków dozujących

### Charakterystyka

Poprawia właściwości hydrofilowe wałków. Skutecznie usuwa farbę. Zaprojektowane specjalnie do stosowania na wałkach zwilżających. Mieszalny z wodą. Zapobiega niepożądanemu gromadzeniu się farby. PC E-DUMP jest kombinacją rozpuszczalników i detergentów, które zostały specjalnie dobrane do czyszczenia chromu i gumy powierzchni wałków zwilżających. Regularne stosowanie środka utrzymuje właściwości hydrofilowe wałków zwilżających zapewniając stały i równomierny film środka zwilżającego podczas drukowania.

### Charakterystyka techniczna

<b><u>Właściwości chemiczne</u></b>	Wygląd	Bezbarwny
	Zapach	Węglowodorów
	Temperatura zapłonu	>30 °C
	Gęstość ( 25 °C )	0,770kg/L
	Zawartość VOC	99 %
<b><u>Aplikacja</u></b>	Farby	Konwencjonalne
	Mieszalność z wodą	TAK
	Opakowania	1 oraz 5 litrów

### Sposób użycia

**Mycie manualne:** Nałóż PC E- DUMP na wałki czystą szmatką. Czyść, aż cała powierzchnia będzie czysta. Użyj czystej szmatki zwilżonej wodą by zakończyć proces mycia. Wytrzeć do sucha przed uruchomieniem maszyny.

*Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z powodów wymienionych powyżej karta informacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych.*