

KARTA TECHNICZNA: PC RUBBER PLUS – regenerator do gum

Charakterystyka

PC RUBBER PLUS to środek czyszczący i regenerujący do obciążeń gumowych i wałków. Opracowany przy użyciu wysokiej jakości rozpuszczalników, plastyfikatorów, detergentów i przeciwutleniaczy. Po zmieszaniu z wodą łatwo i szybko usuwa wszelkie ślady lakieru, glazurowanej gumy, farb, osadów pigmentowych i pyłu papierowego już za jednym razem. Jest również niezwykle wydajny przy szybkich zmianach koloru. Nie stosować na niewywołanych pozytywnych płytach offsetowych.

Zalety

- wysoka rozpuszczalność farby
- mieszalny z wodą
- pomaga utrzymywać chłonność obciążeń i wałków
- wydłuża żywotność wałków farbowych i obciążeń
- zawiera przeciwutleniacze
- poprawia transfer farby

Charakterystyka techniczna

<u>Właściwości chemiczne</u>	Wygląd	Bezbarwny
	Zapach	Aromatyczny
	Temperatura zapłonu	40 °C
	Gęstość (25 °C)	0,874kg/L
	Zawartość VOC	70 %
<u>Aplikacja</u>	Farby	Konwencjonalne/UV/LED/Hybrydowe
	Mieszalność z wodą	TAK
	Opakowania	1 oraz 5 litrów

Sposób użycia

Mycie manualne: Obciążenia – aplikować nierozcieńczony lub zmieszany z wodą w celu usunięcia zabrudzeń. W celu dodatkowego czyszczenia i pozbycia się glazurowanej gumy aplikować nałożyć nierozcieńczony środek i spłukać wodą. Wałki farbowe – nanieść nierozcieńczony zmywacz na mokrą gąbkę, ściereczkę. Po usunięciu zabrudzeń z farby, wytrzeć jej nadmiar wilgotną, czystą szmatką.

Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z powodów wymienionych powyżej karta informacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych.