

KARTA TECHNICZNA: PRINT WASH A60 – zmywacz do wałków i obciągow

Charakterystyka

Zmywacz do mycia ręcznego lub automatycznego. Zmywacz PRINT WASH A60 jest silnym zmywaczem mieszalnym z wodą do czyszczenia wałków farbowych i gumowych obciągow. PRINT WASH A60 posiada znakomite właściwości czyszczące i po zmieszaniu z wodą efektywnie usuwa zabrudzenia z gum i z papieru oraz inne zabrudzenia. Pozostawia czyszczoną powierzchnię gładką.

Zalety

- doskonałe właściwości czyszczące
- rozpuszczalny z wodą
- zmniejsza tack obciągow
- przeciwdziała utlenianiu i puchnięciu gum
- nie odpycha farby od wałków i obciągow
- bezpieczny dla płyt, niewywołanych płyt oraz płyt CtP

Charakterystyka techniczna

<u>Właściwości chemiczne</u>	Wygląd	Bezbarwny
	Zapach	Niski
	Klasyfikacja	A III
	Temperatura zapłonu	55 °C
	Gęstość (25 °C)	0,790kg/L
	Zawartość VOC	99 %
<u>Technika druku</u>	Druk rotacyjny	TAK
	Coldset	TAK
	Heatset	NIE
	Druk arkuszowy	TAK
	Farby	Konwencjonalne
<u>Aplikacja</u>	Rozpuszczalność farby	Wysoka
	Szybkość wysychania	Średnia
	Mieszalność z wodą	TAK
	Mycie automatyczne	TAK

Sposób użycia

Mycie manualne: Obciążki – aplikować nierozcieńczony lub zmieszany z wodą do 25% w celu usunięcia zabrudzeń z farby luz zanieczyszczenia zmieszane z wodą. Wałki farbowe – nanieść nierozcieńczony zmywacz na mokrą gąbkę, ściereczkę. Po usunięciu zabrudzeń z farby, wytrzeć jej nadmiar wilgotną, czystą szmatką.

Mycie automatyczne: postępować zgodnie z wytycznymi producenta maszyn.

Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z powodów wymienionych powyżej karta informacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych.