

## KARTA TECHNICZNA: PRINT WASH U40 – zmywacz do wałków i obciągow

### Charakterystyka

Zmywacz do mycia ręcznego lub automatycznego. Zmywacz PRINT WASH U40 jest zmywaczem mieszalnym z wodą do czyszczenia wałków farbowych i gumowych obciągow. PRINT WASH U40 posiada znakomite właściwości czyszczące i po zmieszaniu z wodą efektywnie usuwa zanieczyszczenia z gum i z papieru oraz inne zabrudzenia. Pozostawia czyszczoną powierzchnię gładką. Opracowany w celu uzyskania wysokiej jakości wyników w ekonomicznej cenie.

### Zalety

- doskonałe właściwości czyszczące
- rozpuszczalny z wodą
- zmniejsza tawk obciągow
- przeciwdziała utlenianiu i puchnięciu gum
- nie odpycha farby od wałków i obciągow
- bezpieczny dla płyt, niewywołanych płyt oraz płyt CtP

### Charakterystyka techniczna

<b><u>Właściwości chemiczne</u></b>	Wygląd	Bezbarwny
	Zapach	Aromatyczny
	Klasyfikacja	A III
	Temperatura zapłonu	>40 °C
	Gęstość ( 25 °C )	0,826kg/L
	Zawartość VOC	98 %
<b><u>Typy maszyn</u></b>	Druk rotacyjny	TAK
	Coldset	TAK
	Heatset	NIE
	Druk arkuszowy	TAK
	Farby	Konwencjonalne
<b><u>Aplikacja</u></b>	Rozpuszczalność farby	Wysoka
	Szybkość wysychania	Średnia
	Mieszalność z wodą	TAK
	Mycie automatyczne	TAK

### Sposób użycia

**Mycie manualne:** Obciążki – aplikować nierozcieńczony lub zmieszany z wodą do 50% w celu usunięcia zabrudzeń z farby luz zanieczyszczenia zmieszane z wodą. Wałki farbowe – nanieść nierozcieńczony zmywacz na mokrą gąbkę, ściereczkę. Po usunięciu zabrudzeń z farby, wytrzeć jej nadmiar wilgotną, czystą szmatką.

**Mycie automatyczne:** postępować zgodnie z wytycznymi producenta maszyn.

*Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z powodów wymienionych powyżej karta informacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych.*