

KARTA TECHNICZNA: PRINT WASH UV 60 COMBO – zmywacz do wałków i obciągow

Charakterystyka

Zmywacz do mycia ręcznego lub automatycznego. Zmywacz Print Wash UV 60 COMBO jest zmywaczem o niskim zapachu, wolno schnącym mieszalnym z wodą (wałki farbowe, gumy drukujące). Specjalna formuła do szybkiego i łatwego czyszczenia farb i lakierów konwencjonalne/UV/LED/Hybrydowych. Opowiedni dla powierzchni EPDM. Nie nadaje się do niewywołanych płyt. Posiada certyfikat eco label i jest bezpieczny dla środowiska.

Zalety

- odpowiedni do gum i wałków EPDM
- do aplikacji konwencjonalne/ UV/LED/Hybryda
- odpowiedni do mycia ręcznego i automatycznego
- zmniejsza tack obciągow
- przeciwdziała utlenianiu i puchnięciu gum
- nie odpycha farby od wałków i obciągow

Charakterystyka techniczna

<u>Właściwości chemiczne</u>	Wygląd	Bezbarwny
	Zapach	Eter glikolu
	Klasyfikacja	A III
	Temperatura zapłonu	>60 °C
	Gęstość (25 °C)	0,928 kg/L
	Zawartość VOC	65,95 %
	Wolny od substancji aromatycznych	TAK
<u>Technika druku</u>	Druk rotacyjny	TAK
	Coldset	TAK
	Heatset	NIE
	Druk arkuszowy	TAK
	Farby	Konwencjonalne/UV/LED/Hybryda
<u>Aplikacja</u>	Rozpuszczalność farby	Wysoka
	Szybkość wysychania	Średnia
	Mieszalność z wodą	TAK
	Mycie automatyczne	TAK

Sposób użycia

Mycie manualne: Obciążki – aplikować nierozcieńczony lub zmieszany z wodą do 20% w celu usunięcia zabrudzeń z farby luz zanieczyszczenia zmieszane z wodą. Wałki farbowe – nanieść nierozcieńczony zmywacz na mokrą gąbkę, ściereczkę. Po usunięciu zabrudzeń z farby, wytrzeć jej nadmiar wilgotną, czystą szmatką.

Mycie automatyczne: postępować zgodnie z wytycznymi producenta maszyn.

Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z powodów wymienionych powyżej karta informacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych.